

# MASTRO DE POPA CIRCULAR - 01

## CARACTERÍSTICAS:

- Tensão de operação: 12V;
- Tecnologia LED;
- Proteção contra inversão de polaridade;
- Completamente selado;
- Consumo de potência: 1,8W;
- Consumo muito baixo: 0,15A;
- Alta durabilidade: duração 30.000h.
- Alta resistência à vibração e choque mecânico;
- Plástico ABS de alto impacto com proteção UV;
- Base telescópica e haste levemente curvada;
- Presilhas para fixação bandeira;
- Alcance: 2 mn.

**A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM  
PROFISSIONAL QUALIFICADO**

## APLICAÇÃO:

Utilizado em embarcações (inclusive veleiros) de até 12 metros (39 pés) conforme figura a seguir:



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- cabo positivo da bateria ao cabo VM do mastro de popa;
- cabo negativo da bateria ao cabo PT do mastro de popa;

Deve ser utilizado um fusível para proteção do mastro de popa (VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL – 500mA).

**OBS.: CASO OCORRA INVERSÃO DE POLARIDADE O MASTRO DE POPA NÃO SERÁ DANIFICADO.**



## MASTRO DE POPA CIRCULAR - 01

- E1108 – PRETO
- E1109 – BRANCO
- E1110 – CROMADO



Arieltek Indústria e Comércio Ltda  
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,  
Americana-SP CEP: 13468-560  
Fone:(19) 3461-6690  
[www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)

